

MACGEAR 80W-90 GL-5

Aceite para transmisiones y diferenciales automotrices LS

Descripción

Lubricantes MACGEAR 80W-90 GL-5 diseñado para engranajes automotrices disponible en 80W-90, formulado a partir de aceites bases de alta calidad y aditivos de primera de excelente capacidad de transporte de carga, presión extrema (EP), resistencia al desgaste, antioxidación, anticorrosión y propiedades antiempumantes.

Lubricantes MACGEAR 80W-90 GL-5 LS es adecuado para la lubricación de cajas de cambio no sincronizadas, puentes traseros, cajas de cambio combinadas y diferenciales autoblocantes de vehículos industriales, maquinaria de construcción, autobuses, coches donde se requiere lubricante con deslizamiento limitado (LSD).

Especificaciones

MACGEAR 80W-90 GL-5 Lubricantes de engranajes se recomienda para todos los vehículos, camiones y otros engranajes de equipos pesados que requieren de Servicio API GL-5. Estos lubricantes cumplen la especificación militar MIL-L-2105D. Limited Slip.

Características típicas

SAE	TEST METHOD	80W-90
API Gravity	ASTM D287	27.99
Flash Point, °C	ASTM D92	218
Pour Point, °C	ASTM D5950	-33
Viscosity		
cSt @ 40°C	ASTM D445	134.8
cSt @ 100°C	ASTM D445	14.25
Color	ASTM D 1500	7
Brookfield Viscosity at -26°C cP	ASTM D2983	120,000
Índice de viscosidad	ASTM D2270	104
Specific Gravity @ 60°F (15.6°C)	ASTM D4052	0.8872

Pueden esperarse variaciones menores en la información de pruebas típicas en la producción normal
En caso de EMERGENCIA llame a los teléfonos / For EMERGENCY, please call: Guatemala: (+502) 23247500
; El Salvador: (+503) 22210499; Nicaragua: (+505) 22492139