

FORZA 25W-60

Aceite multigrado para motores diésel y gasolina de trabajo pesado

Descripción

Los lubricantes **MACFORCE** están formulados para proveer los más altos niveles de protección disponibles para motores diésel y gasolina, todo esto gracias al uso de aceites bases calidad "Premium" combinado con aditivos de alto rendimiento que proporcionan una mezcla óptima de agentes detergentes, dispersantes, inhibidores de corrosión y antiespumantes, así como mejoradores de viscosidad y aditivos antidesgaste de presión

extrema.

Estos excepcionales aceites lubricantes de cárter de motor cumplen con las especificaciones de servicio del Instituto Americano del Petróleo API CF-4 / SG y su formulación garantiza un excelente desempeño.

Inhibe la formación de lodos y depósitos, con un elevado poder detergente y dispersante que brinda limpieza efectiva en la zona de anillos y pistones.

Especificaciones

Cumple los requerimientos de las especificaciones: API CF-4, CF-2, API CF / API SG y anteriores.

Características típicas

| SAE | 25W-60 | |
|--|-------------------------|---------------------------------|
| Inspection Information / Información de la inspección | Test Method / Metodo | Typical Value / Valor Típico |
| Gravity, °API | ASTM D287 | 28.04 |
| Specific Gravity @ 60°F(15.6°C) | ASTM D4052 | 0.8869 |
| Viscosity @ 40°C cSt | ASTM D445 | 255.1 |
| Viscosity @ 100°C cSt | ASTM D445 | 24.91 |
| Viscosity Index | ASTM D2270 | 124 |
| Pour Point °C (°F) | ASTM D5950 | -27 (-17) |
| Cold Cranking Simulator at(°C), cP | ASTM D5293 | 6218 (-15) |
| Color | ASTM D1500 | 4.5 |
| Zinc, wt. % | ASTM D5185 | 0.132 |
| Phosphorus, wt. % | ASTM D5185 | 0.116 |
| Calcium, wt. % | ASTM D5185 | 0.346 |
| TBN, mgKOH/g | ASTM D2896 | 10 |

Pueden esperarse variaciones menores en la información de pruebas típicas en la producción normal

En caso de EMERGENCIA llame a los teléfonos / For EMERGENCY, please call: Guatemala: (+502) 23247500
; El Salvador: (+503) 22210499; Nicaragua:(+505) 22492139