

MAC HYDRAULIC 5000 AW

Aceites hidráulicos anti desgaste, oxidación y herrumbre

Descripción

MAC HYDRAULIC 5000 AW, son aceites de alta calidad, preferidos principalmente por su alto índice de viscosidad, los cuales han sido mezclados con bases minerales refinadas que permite una excepcional separación de agua. **MAC HYDRAULIC 5000 AW** son excelentes aceites antidesgaste, con aditivos que le dan una excelente inhibición a la oxidación, corrosión, desgaste y formación de espuma, por sus excelentes cualidades anti desgaste protege de la oxidación y la corrosión las bombas, tuberías y válvulas de control con las que se encuentra en contacto. Por sus altas propiedades demulsificantes aun en altas temperaturas es capaz mantener una separación confiable d agua.

MAC HYDRAULIC 5000 AW puede ser usado donde le fabricante del equipo recomienda las especificaciones siguientes:

- ☒ Parker Denison HF-0, HF-1, HF-2
- ☒ Sperry Vickers/Eaton I-286-S, M-2950-S
- ☒ Cincinnati / MAG IAS P-69 P-70
- ☒ DIN 51524, PART 1, 2 y 3
- ☒ GM LS-2
- ☒ ISO 11158 Type HM
- ☒ ASTM D6158
- ☒ US Steel 127, 136
- ☒ JCMAS HK
- ☒ Bosch Rexroth
- ☒ Racine

Características principales

- ☒ Excelente comportamiento antidesgaste
- ☒ Elevada resistencia a la oxidación
- ☒ Adecuada protección contra la corrosión
- ☒ Debido a la cuidadosa selección de su nuevo conjunto de aditivos, estos aseguran una rápida liberación de aire sin excesiva formación de espuma
- ☒ Las propiedades de rápida separación de agua (demulsibilidad) de estos aceites, evitan la formación de emulsiones viscosas de agua en aceite previniendo las consecuencias fallas de la bomba y sistema hidráulico



**ENERGÍA EN
MOVIMIENTO**

MAC HYDRAULIC 5000 AW

Aceites hidráulicos anti desgaste, oxidación y herrumbre

Características típicas

Datos Típicos		
ISO VG GRADE	46	68
AGMA	1	2
Gravity API	31.46	30.71
Density 15°C,kg/l D 1298	0.8673	87.23
cSt @ 40°C D 445	46.03	69.25
cSt @ 100°C D 445	6.95	8.95
Pour Pt. °C D 97	-33	-30
Flash Pt. °C D 92	225	228
Color D1500	L 0.5	L 0.5
VI D 2270	105	103
OXIDATION D 943	5,000	5,000

En caso de EMERGENCIA llame a los teléfonos / For EMERGENCY, please call: Guatemala: (502) 23247500
; El Salvador: (503) 22210499; Nicaragua:(505) 22492139



**ENERGÍA EN
MOVIMIENTO**